

FICHE TECHNIQUE

Metal Works 829000201 TEC220S

Onduleur d'électrodes LCD 220A 230V + Accessoires

Caractéristiques particulières :

- Grand écran LCD avec réglage automatique du courant selon l'épaisseur et l'électrode.
- Cycle de travail élevé de 30 % (220A).
- Soudage TIG Lift (contact percutant, sans HF) avec torche optionnelle.
- Compact et léger avec bandoulière solide.
- Arc Force, Hot Start, Anti-Stick et VRD intégrés.
- Hot Start réglable : démarrage optimal sans projections.
- Arc Force réglable : maintien stable de l'arc.
- Anti-stick : évite le collage des électrodes.
- VRD : protection contre les chocs électriques en milieu humide.
- Compatible électrodes : rutile, basique, inox, fonte.
- Protection contre surcharge et variations de tension.

Contenu de la livraison :

- Bandoulière
- Porte-électrode avec câble 4 m – 25 mm²
- Pince de masse avec câble 3 m – 25 mm²
- Fiches de connexion DX50

Facteur de marche :

30 % @ 220A
60 % @ 170A
100 % @ 120A

Données techniques :

Tension	230 V
Plage de contrôle	10 - 220 A
Puissance	6,44 - 11,27 kW / 28 - 49 kVA
Capacité électrodes	2,5 - 3,2 - 4 - 5 mm
Tension à vide	82 V
Facteur de puissance	0,76 cos ϕ
Classe de protection	IP21S
Type de soudage	MMA / LIFT TIG
Poids	5,80 kg
Dimensions (L x l x H)	265 x 117 x 180 mm