

# FICHE TECHNIQUE

## Produit : Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 36 VE-2-LI

### Description

Performante dans les applications exigeantes – avec fonction percussion. Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois, le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie jusqu'à 20 mm.

### Caractéristiques techniques

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alimentation                        | 36 volts                                                      |
| Utilisation                         | Performante dans les applications exigeantes avec fonction pe |
| Couple maxi (force/souplesse)       | 100 / 60 Nm                                                   |
| Régime à vide (1ère / 2ème vitesse) | 0 – 420 / 0 – 1 800 tr/min                                    |
| Fréquence de frappe maxi            | 27 000 cps/min                                                |
| Plage de serrage du mandrin         | 1,5 – 13 mm                                                   |
| Tension de la batterie              | 36 V                                                          |
| Poids                               | 3.4 kg                                                        |

### Plus produit

Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire. Système EMP (protection électronique du moteur) avec sonde de température supplémentaire pour une longévité accrue.

### Accessoires inclus

Poignée supplémentaire (2 609 199 583)  
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)  
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)  
1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 111)  
1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112)  
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion