

SYSTEMES ANTICORROSION

Logis Essentiel Laque Antirouille

LAQUE ANTIROUILLE ET DE FINITION POUR TRAVAUX DE PROTECTION ET DE DECORATION, INTERIEUR ET EXTERIEUR

COV (Cat. A/i) : valeurs limites en UE pour ce produit : 500g/L (2010)
Ce produit contient au maximum : 499g/L de COV.

CLASSIFICATION AFNOR

Famille I, Classe 4a, (NFT 36005 Sept 89).

DOMAINE D'EMPLOI

Peinture anticorrosion applicable directement ou en finition, sur support métallique en intérieur ou extérieur.

CARACTERISTIQUES

- Densité	: 1,17 +/- 0.05
- Extrait sec	
en poids	: 73 %
volumique	: 56 % (pour le blanc)
- Pouvoir couvrant	: 11 à 13 m ² /litre, selon les teintes
- Séchage du film	
Sec au toucher	: 3 h
Recouvrable	: 24 h
- Aspect	: satiné à brillant

MISE EN OEUVRE

1. PREPARATION DU SUPPORT

- Logis Essentiel Laque Antirouille étant une peinture anticorrosion, en même temps qu'une peinture de finition, elle sera appliquée (de préférence) sur des supports métalliques (fer et métaux ferreux).
- Les différents supports devront être sains, propres et secs avant l'application de la première couche.
- Les supports métalliques devront être poncés ou brossés pour éliminer la rouille éventuelle et dégraissés. Les métaux oxydés seront dérouillés avec le Destructeur de Rouille Logis Essentiel et dégraissés
- Métaux non ferreux : 1 couche de Logis Primaire Special Galva

2. APPLICATION

- Logis Essentiel Laque Antirouille peut être appliquée directement sur le support préparé, à raison de 2 à 3 couches de 150g/m² chacune.
- Les couches sont appliquées à 24 heures d'intervalle, à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless.

ATTENTION : Bien mélanger avant emploi. En teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire. Pour le rouge et le jaune, il peut être avantageux de passer la première couche en Logis Essentiel Laque Antirouille tiente : Lin pour augmenter l'opacité.

CONDITIONNEMENT

EDITION DU 03/08 ANNULE ET REMPLACE LES EDITIONS PRECEDENTES

0,5 L - 2,5 L

TEINTES

Consulter notre nuancier (22 teintes + blanc et noir).

CONSERVATION

En emballages d'origine fermés : 1 an.

NETTOYAGE MATERIEL

WHITE SPIRIT.

HYGIENE DE TRAVAIL / SECURITE

D'après directives CEE :

Contient du 202-496-6-2 Butanone-Oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

- R10 Inflammable.
- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
- S29 ne pas jeter les résidus à l'égout
- S23 ne pas respirer les vapeurs aérosols
- S24 éviter le contact avec la peau
- S51 Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- S62 En cas d'indigestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette