



Chaussures de sécurité montantes S3 – Noir

Description

Chaussures de sécurité montantes conformes à la norme EN ISO 20345, conçues pour offrir un haut niveau de protection, de confort et de durabilité sur les chantiers. Dotées d'une tige en cuir hydrofuge, d'une semelle anti-perforation en acier et d'un embout de protection 200 joules, elles assurent une sécurité optimale en milieux professionnels exigeants.

Caractéristiques techniques

- 1 Tige montante en cuir hydrofuge
- 2 Col matelassé
- 3 Doublure textile micro■perforée respirante
- 4 Doublure et languette rembourrées
- 5 Fermeture par lacets
- 6 Semelle de propreté EVA antistatique
- 7 Semelle anti■perforation en acier
- 8 Semelle d'usure PU double densité anti■hydrolyse
- 9 Embout de sécurité en acier
- 10 Poids : 680 g (pointure 42, pour une chaussure)
- 11 Coloris : Noir

Normes et certifications

- 1 EN ISO 20345 – embout 200 joules et écrasement 15 kN
- 2 S3 : antistatique, semelle résistante aux hydrocarbures, absorption des chocs au talon, semelle anti■perforation, tige hydrofuge
- 3 SRC : semelle antidérapante (testée sur sol céramique et acier)

Avantages produit

- 1 Protection complète pour usage professionnel

- 2 Confort renforcé grâce aux doublures rembourrées
- 3 Excellente adhérence sur sols glissants
- 4 Durabilité élevée avec semelle PU double densité
- 5 Adaptées aux environnements exigeants

Domaine d'utilisation / Applications chantier

- 1 Chantiers BTP
- 2 Maintenance industrielle
- 3 Logistique
- 4 Ateliers et second œuvre
- 5 Environnements nécessitant protection S3

Conseils d'utilisation

Vérifier régulièrement l'état de la semelle et de l'embout. Recommandées pour un usage professionnel intensif en milieux secs ou légèrement humides.