



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Onduleur de soudage à électrodes 160A avec écran LCD

Description du produit

Onduleur de soudage MMA 160A équipé d'un écran LCD permettant le réglage numérique automatique du courant en fonction de l'épaisseur de la pièce et du diamètre de l'électrode. Appareil compact, léger et intuitif assurant un arc stable et fluide. Compatible soudage TIG (amorçage par contact – torche TIG en option).

Caractéristiques techniques

Courant de soudage max.	160 A
Cycle de service	30% @160A / 60% @113A / 100% @88A
Type de soudage	MMA (électrodes enrobées) + TIG contact (option)
Écran	LCD avec réglage numérique automatique
Fonctions électroniques	Hot Start, Arc Force, Anti Stick, VRD
Électrodes compatibles	Rutile, basique, inox, fonte
Protection	Surcharge, surtension, sous-tension
Connectique	Prises DX25

Fonctions avancées

- Hot Start réglable : amorçage optimal sans projections
- Arc Force réglable : maintien de l'arc lors du contact avec le bain de fusion
- Anti Stick : empêche le collage des électrodes
- VRD : réduction de tension à vide pour sécurité en milieu humide
- Cycle de service élevé permettant l'utilisation successive d'électrodes Ø3,2 mm

Contenu du colis

- 1 onduleur de soudage 160A
- 1 bandoulière
- 1 porte-électrode avec câble 3 m – 16 mm²
- 1 pince de masse avec câble 1,5 m – 16 mm²

Mentions réglementaires

Produit conforme aux exigences européennes applicables aux équipements de soudage.
Caractéristiques techniques communiquées selon données fabricant. Lire attentivement la notice d'utilisation avant mise en service. Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés (gants, masque, vêtements ignifugés).