

COLLE POUR CARREAUX DE PLÂTRE



LES + PRODUITS

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Finition en 24 heures

CONDITIONNEMENT

- ▶ 5 kg - lot de 4 sacs
- ▶ 10 kg

CONSERVATION

- ▶ 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri de l'humidité.



PERFORMANCES

Colle en poudre, employée pour son pouvoir collant et sa souplesse. Elle est indispensable aux montages de cloisons en carreaux de plâtre et à la réalisation des joints.

SUPPORTS ADMIS

- Carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment, enduit plâtre.

PRÉPARATION

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés.
- Dépoussiérer soigneusement la tranche des carreaux.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

■ PRÉPARATION DE LA COLLE :

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre, exempte de toutes salissures de plâtre, d'enduit ou de ciment.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion de 6 litres d'eau pour 10 kg. La gâchée ne pourra plus être modifiée.
- Bien mélanger manuellement pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- Ne plus utiliser le mélange dès qu'il commence à durcir.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

<p>Consommation montage</p> <p>2 kg/m² par mm d'épaisseur</p>	<p>60 % d'eau</p>	<p>1h30 pour appliquer</p>	<p>+30°C +5°C Température d'utilisation</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION :

- Montage de cloisons en carreaux de plâtre : graisser régulièrement les tranches des carreaux après dépeussierage.
- Réalisation des joints : enduire les joints des plaques de plâtre.

■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ FINITION :

- Attendre 48 à 72 heures le séchage complet, pour réaliser les travaux de finition.

SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com