

# PRÉGYDRO 600 BA13

Vapour and Moisture Resistance Performance



## Description

Solution de parois verticales adaptées aux locaux humides. PRÉGYDRO 600 BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseurs : 12,5 mm
- Largeurs : 60 cm
- Plaques Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

## Bénéfices

- 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier vert pour permettre un repérage rapide sur chantier
- Largeur 60 cm pour une manipulation plus facile, idéal en rénovation et petits espaces

## Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

## Données techniques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Couleur              | Vert        |
| Réaction au feu      | A2-s1,d0    |
| Type de plaque       | H1          |
| Résistance thermique | 0.05 m².K/W |
| Certifications       | NF,A+       |

## Santé et environnement

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 2.56 kg CO <sub>2</sub> e/m² |
|----------------------------|------------------------------|

## Articles

| Nom article                   | Code article | Type de bord  | Longueur | Largeur | Épaisseur | Poids     |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------|---------|-----------|-----------|
| PRÉGYDRO BA13 la 60cm L 250cm | 96842        | Bords amincis | 250 cm   | 60 cm   | 12.5 mm   | 1310.4 kg |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.