

COLLE EXTERIEURE

C2

- ➔ Tous types de carreaux
- ➔ Jusqu'à 60 x 60 cm
- ➔ Idéal sur supports neufs



DESTINATION :

Colle carrelage, destinée à la pose de tous types de carreaux, allant jusqu'à 60x60 cm, en sol extérieur.

Coloris : Gris

SUPPORTS D'APPLICATION :

Adaptée pour des travaux courants extérieurs, types terrasses ou balcons

- Plancher béton
- Dallage sur terre-plein
- Mortier d'égalisation

Carreaux :

Format maximum de carreaux	Grès	Terre cuite	Pierres naturelles
Sol Extérieur	45x45 cm	30x30 cm	60x60 cm

CONSOMMATION :

	Formats carreaux	Simple encollage	Double encollage
Sols	< 15x15 cm	U6 : 3 à 4 kg/m ²	U6 : 4 à 5 kg/m ²
	< 30x40 cm	U9 : 4 à 5 kg/m ²	U9 : 5 à 8 kg/m ²

MODE D'EMPLOI :

Outils : Bac à gâcher, mélangeur sur perceuse, truelle, batte de carreleur.

Préparation du support : Les supports devront être propres, sains et dépoussiérés. Il est conseillé d'humidifier légèrement le support.

Préparation du produit : Mélanger un sac de COLLE EXTERIEURE 25kg avec **5 à 5,5 litres d'eau**. La **durée d'utilisation** du produit gâché est de **1h30**

Application : Etaler à l'aide d'une truelle et travailler par surfaces de 1 à 2m² pour pouvoir **carreler dans les 20 minutes**. Utiliser un peigne U9.

En extérieur, procéder à un **double encollage** des carreaux. Lors de la pose des carreaux, presser fortement pour écraser les sillons de colles et **ajuster les dans les 20 minutes**.

RECOMMANDATION :

- Mise en circulation domestique : 24 h
- Temps de séchage avant la réalisation des joints : 24 h
- Température d'utilisation comprise entre +30°C et +5°C
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.

CONSERVATION :

24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT :

25 kg

Fiche de Données de Sécurité disponible sur colbati-pro.com



COLBATIPro