

Feutre Tendu Alu

Rouleau de laine de verre pour l'isolation des bâtiments métalliques



BÂTIMENTS MÉTALLIQUES
Toitures sèches



Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur aluminium armé avec deux languettes latérales d'agrafage

RECOMMANDÉ

- Pour le traitement anti condensation d'un bac acier en isolation par l'intérieur

AVANTAGES

- Utilisable en ERP
- Solution simple d'isolation pour bâtiments industriels, commerciaux et agricoles
- Constituant d'un système anti-condensation économique remplaçant un bac acier spécifique
- Adapté à la mise en œuvre sur éléments cintrés conformes au DTU 40.35
- Pose sur pannes (à l'avancement)
- Continuité du pare-vapeur par double agrafage des languettes latérales

SOLUTIONS

- Isolation des toitures chaudes sur pannes pour locaux non chauffés
- Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes associé à un système anti-condensation

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/062

Déclaration des performances (DoP) : 0001-37

Avis Technique : 20/06-94



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg
Absorption d'eau à court terme	WS	≤1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Conditionnement en palette

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.		
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rx/pal	m ² /rx	m ² /pal	
73463	3,00	120	8,00	1,20	12	9,60	115,20	A
72320	2,50	100	10,00	1,20	12	12,00	144,00	A
72318	2,00	80	10,00	1,20	12	12,00	144,00	A
72319	2,00	80	15,00	1,20	12	18,00	216,00	A
72317	1,75	70	15,00	1,20	12	18,00	216,00	A
72292	1,50	60	8,50	1,20	24	10,20	244,80	C
72315	1,50	60	15,00	1,20	12	18,00	216,00	A
72316	1,50	60	20,00	1,20	12	24,00	288,00	A
72312	1,25	50	12,00	1,20	24	14,40	345,60	C
72313	1,25	50	15,00	1,20	12	18,00	216,00	A
72314	1,25	50	20,00	1,20	12	24,00	288,00	A

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rx/pal	
72396	2,00	80	9,00	1,20	10,80	C
72310	2,00	80	15,00	1,20	18,00	A
72308	1,75	70	15,00	1,20	18,00	A
72306	1,50	60	15,00	1,20	18,00	A
72307	1,50	60	20,00	1,20	24,00	A
72303	1,25	50	12,00	1,20	14,40	C
72305	1,25	50	20,00	1,20	24,00	A

Autres dimensions : nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Feutre Tendu alu est conditionné sous manchettes polyéthylène, palettisées, pour les épaisseurs et longueurs standard.

Conditions de stockage : Les rouleaux et palettes doivent être stockés à l'intérieur. Gerbage interdit.