

# RAGRÉAGE EXTERIEUR

- Facile à appliquer
- Epaisseur 3 à 10 mm
- Peut rester brut ou être recouvert



## DESTINATION :

Enduit de sol autonivelant destiné à la préparation de sols extérieurs (tels que balcons, terrasses) avant la pose de revêtements. Peut rester non recouvert.

## SUPPORTS D'APPLICATION :

- Eléments préfabriqués
- Dalle de béton
- Chape ciment rapportée ou incorporée

Revêtements associés : carrelage, peinture de sol, moquette, sol plastique, parquet

## CONSOMMATION :

1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## MODE D'EMPLOI :

**Outils** : Bac à gâcher, mélangeur sur perceuse, gants.

### Préparation du support :

Les supports devront être propres, sains et dépoussiérés. Pour une meilleure adhérence et réguler la porosité des supports, il est nécessaire **d'appliquer 2 couches de primaire d'accrochage**.

### Préparation du produit :

**Mélanger** un sac de RAGRÉAGE EXTERIEUR 25kg avec **4 litres d'eau**. La **durée d'utilisation** du produit gâché est de **20 minutes**.

### Application :

Verser la préparation du RAGRÉAGE EXTERIEUR, puis à l'aide d'une lisseuse répartir le produit uniformément afin de chasser les bulles d'air et d'ajuster l'épaisseur.

## RECOMMANDATION :

- Une heure après l'application du RAGRÉAGE EXTERIEUR, vaporiser le sol d'eau.
- **Mise en circulation domestique : 12 à 24 h**
- **Mise en circulation des véhicules : 72 h**
- **Recouvrement : 48h** pour une température ambiante de 20°C et 5 jours à 10°C
- Température d'utilisation comprise entre +30°C et +5°C
- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort

## CONSERVATION :

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENT :

25 kg

Fiche de Données de Sécurité disponible sur [colbati-pro.com](http://colbati-pro.com)



**COLBATI**Pro