



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Super Sikalite – Additif d'imperméabilisation

Super Sikalite est un adjuvant en poudre destiné à l'imperméabilisation des bétons, mortiers de ciment et mortiers bâtards. Il agit par transformation chimique afin d'améliorer durablement l'étanchéité des ouvrages.

Caractéristiques

- Excellente imperméabilisation par fixation des constituants solubles
- Amélioration de l'onctuosité et de la compacité
- Temps d'utilisation prolongé sans ressuage ni retard de durcissement
- Réduction du retrait grâce à la diminution de l'eau de gâchage
- Amélioration de la résistance au gel après durcissement

Domaines d'application

- Imperméabilisation de murs et façades (DTU 26.1)
- Chapes et formes de protection pour toitures-terrasses
- Piscines et réservoirs (application en plusieurs passes de 2 à 3 cm)
- Réalisation de chapes imperméables (DTU 52)
- Chapes d'arase et coupures de capillarité (DTU 20.1)

Mise en œuvre

La mise en œuvre doit respecter les prescriptions des DTU en vigueur. Une protection contre la dessiccation est indispensable pour éviter le faïençage et la fissuration. Super Sikalite s'ajoute directement dans la bétonnière en même temps que le ciment.

Consommation

- 1 sachet dose de 1 kg pour 1 sac de 35 kg de ciment
- 1 sachet dose de 1 kg pour 2 sacs de 25 kg de ciment