



LES + PRODUIT

- ▶ Elimine les résidus d'époxy et de laitance
- ▶ Enlève les taches les plus tenaces sur le grès cérame
- ▶ Nettoie toutes les surfaces sans les agresser

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 0,75 litre

CONSERVATION

- ▶ **36 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE CONSEIL CLIENT : SIKI France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Janvier 2025

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

SIKI France SAS

84 rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
PAREXLANKO est une marque Sika.

PAREXLANKO

NETTOYANT CARRELAGE

DESCRIPTION

- **NETTOYANT CARRELAGE** est un nettoyant multifonction. Selon la dilution, il peut être utilisé comme nettoyant, détachant, détergent, dégraissant, et décireur.

DOMAINES D'APPLICATION

- En dilution, **NETTOYANT CARRELAGE** permet le nettoyage et le dégraissage des sols très sales en grès cérame, céramique, marbre, pierre naturelle, terre cuite et ciment.
- En concentré, **NETTOYANT CARRELAGE** permet d'éliminer les résidus d'époxy et les traces les plus tenaces sur le grès cérame.
- Idéal pour le lavage des pierres reconstituées et des produits à base de ciment.

SUPPORTS À TRAITER

- Terre cuite
- Grès étiré
- Céramique émaillée
- Ciment
- Pierres reconstituées
- Pierres et agglomérés non polis
- Traces d'époxy
- PVC

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : liquide de couleur jaune
- **Odeur** : parfum de pin
- **Densité** : 1,01
- **pH** : 10,8

MISE EN ŒUVRE**Pour éliminer les résidus d'époxy**

- Verser le produit pur et laisser agir 15 à 20 minutes. Frotter au disque abrasif puis rincer.

Pour nettoyer toutes les surfaces

- Diluer de 1 pour 10 à 1 pour 20 et appliquer sur la surface. Laisser agir quelques minutes et passer la monobrosse ou le balai-brosse.
- Récupérer les résidus à la serpillière ou à l'aide d'un aspirateur à liquides puis bien rincer.
- Pour un nettoyage plus énergique, diluer à 1 pour 5.

Pour détacher le grès cérame

- Verser pur sur la tache et sur le carreau.
- Laisser agir jusqu'au séchage complet, puis laver et rincer.

Pour décirer

- Diluer à 1 pour 5, appliquer et laisser agir environ 10 minutes. Passer la monobrosse ou le balai-brosse.
- Récupérer les résidus à la serpillière ou à l'aide d'un aspirateur à liquides puis bien rincer.

CONSOMMATION**Consommation et dilution avec 0,75 litre de produit**

- **Entretien** : 1/20 - 150 m²
- **Décirage** : 1/5 - 15 m²
- **Laval initial pierres** : 1/5 - 22,5 m²

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le produit doit être appliqué sur le matériel avec une température comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Températures de stockage de + 5°C à + 30°C.
- Ne pas utiliser sur marbres et pierres polies.
- Ne pas utiliser sur du bois.
- Ne pas utiliser sur des baignoires en méthacrylate.
- Porter des gants imperméables en caoutchouc butyle, néoprène, latex, PVC conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrants.
- Utiliser dans des locaux suffisamment aérés, en cas de ventilation insuffisante porter un masque à cartouche de type AX.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité