

# 0 601 7D4 000 – GTR 55-225

|                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Référence article                                                                                                  | 0 601 7D4 000 |
| EAN                                                                                                                | 4059952616605 |
| 1 adaptateur d'aspiration, universel<br>1 607 000 F2K                                                              | ✓             |
| 1 feuille abrasive M480, Best for Wood +<br>Paint, G180<br>disponible séparément par pack de 25 : 2 608<br>900 711 | ✓             |
| 1 set de plateaux souples (ponçage et<br>intercalaire), 215 mm<br>2 608 000 766                                    | ✓             |
| 3 clips de câble<br>disponible séparément par pack de 3 : réf.<br>pièce de rechange 1 619 PB6 088                  | ✓             |
| Coffret de transport<br>6 082 762 3AS                                                                              | ✓             |



## Données Techniques

### Désignation

|                  |          |
|------------------|----------|
| Corps de métier  | Bâtiment |
| Sans-fil/filaire | Filaire  |

### Caractéristiques techniques

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions (hauteur)        | 210 mm                                |
| Ø du plateau de ponçage     | 215 mm                                |
| Puissance absorbée nominale | 550 W                                 |
| Dimensions (largeur)        | 250 mm                                |
| Dimensions (longueur)       | 1730 mm                               |
| Poids                       | 4.8 kg                                |
| Dureté du plateau support   | Souple                                |
| Type de plateau support     | Un plateau + plateau<br>intermédiaire |
| Régime à vide               | 340 - 910 tr/min                      |
| Diamètre de disque abrasif  | 225 mm                                |

### Informations sur les bruits et vibrations

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Niveau de pression acoustique  | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique | 95 dB(A) |
| Incertitude K                  | 3 dB     |



## Information Ventes

---

### Positionnement

- La nouvelle ponceuse plaquiste Bosch pour un ponçage sans effort dans toutes les directions

### Produit mis en avant

- Pour les peintres, plaquistes et aménageurs d'intérieur effectuant des travaux de ponçage exigeants et prolongés sur des murs et plafonds ou souhaitant préparer les surfaces en vue d'un plâtrage ou d'une égalisation.

### Équipement et application

- La nouvelle ponceuse plaquiste Bosch pour un ponçage sans effort dans toutes les directions

### Avantage utilisateur

- Tête ultrasouple pour un glissement sans effort le long des plafonds et murs et un risque réduit d'endommagement des surfaces
- Effet ventouse améliorant le confort et délestant l'utilisateur d'une partie du poids de l'outil
- Capacité d'enlèvement toujours élevée et ponçage rapide des surfaces grâce à la vitesse constante
- • Poignée en L ergonomique réduisant la fatigue durant les ponçages
- Flux d'air optimisé pour un ponçage sans poussière\* et une plus longue durée de vie de l'outil (\* avec GAS 35L AFC Professional)
- Moteur puissant, endurant et à grande longévité assurant des vitesses de ponçage élevées dans des conditions exigeantes
- Brosse segment à desserrage rapide permettent de poncer jusqu'au mur, réduisant ainsi le temps requis pour la préparation des surfaces et les besoins de ponçage manuel
- La perche segment innovante avec verrouillage à changement rapide permet une adaptation rapide de la longueur