

Colle carrelage

Description de produit

Colle carrelage est une pâte collante élastique prête à l'emploi, selon NBN EN 12004 D1T, pour le collage de carrelage mural à l'intérieur et de sols.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Facilement malléable
- Temps ouvert long
- Consommation minime
- Flexible
- Résistance à l'eau
- Adhérence initiale très élevée



Applications

- Collage de tous types de carrelage mural et au sol en céramique ainsi que de bandes de pierre
- Convient pour le collage de toutes les surfaces (sous contraintes ou non)
- Si le dos du carreau à coller est poreux, il est également possible de le coller carreau sur carreau.
- Convient pour l'installation de carreaux dans les cuisines et les environnements humides des appartements, les grands ensembles et les bâtiments de service.


Caractéristiques techniques

Base		Copolymère
Consistance		Pâte
Système de durcissement		Physique
Temps de séchage		ca. 24 heures
Densité		ca. 1,58 g/ml
Temps ouvert		ca. 20 minutes
Consommation		Carreaux de mosaïque : ca. 1000 g/m² Carreaux muraux à dos lisse : ca. 1200 g/m² Carreaux muraux à dos profilé : ca. 1500 g/m²
Résistance au cisaillement	EN 1324	Au moins 1 N/mm² Après vieillissement : Au moins 1 N/mm²
Température d'application		5°C - 30°C
Résistance à la température		-20°C → +70°C
Contenu solide		ca. 85%
	EN 1308	< 0,5 mm

Remarque : le temps de gommage, le temps ouvert et la vitesse de séchage peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support.

Supports

- État du support
La surface doit être indéformable, propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée.



Colle carrelage

■ Type de support

Colle carrelage a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les supports de construction poreux courants, béton, bois, stuc, pierre, brique. Sur les surfaces très absorbantes, la surface doit être traitée avec un apprêt. Au moins une surface doit être poreuse. Si le dos du carreau à coller est poreux, il est également possible de le coller carreau sur carreau. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

■ Méthode d'application

Appliquez la colle à l'aide d'une spatule crantée (3-8 mm, selon la taille du carreau), avec un angle de 60° par rapport au support. N'appliquez pas plus de colle sur le support que la portion qui peut être travaillée en ca. 20 minutes. Appliquez le carreau avec un mouvement de glissement dans la colle et appuyez fermement.

■ Méthode de nettoyage

Il est possible d'éliminer Colle carrelage des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement. Des résidus durcis s'éliminent mécaniquement.

■ Méthode de réparation

Possibilité de réparation : avec le même matériau.

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Emballage/Logistique

Emballage: Plusieurs tailles disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C

Remarques

- Apporter les corrections éventuelles dans un délai de 15 minutes.
- Sur les supports saturés, laisser « pénétrer » la colle pendant max. 10 à 15 minutes avant de poser les carreaux.
- Lors du collage carreau sur carreau, le délai de durcissement de la colle dépend de la porosité du dos du carreau et du support.
- Lors du collage carreau sur carreau, le temps de séchage dépend également de la taille des carreaux et de la largeur des joints, mais prend au minimum quelques jours.
- Dans un environnement très humide, le séchage peut prendre plusieurs jours.
- En règle générale, les joints peuvent être remplis après 24 heures à l'aide d'un enduit de jointoyage.
- Ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.